

Supplerende lygter THIN LINE



SL4 & SL6 Supplerende lygter.

Slankt design med super god spredning på lyset.

- ✓ 4 eller 6 kraftige LED
- ✓ 2x optik i glasset - 150 grader spredning af lyset (til siderne)
- ✓ Ingen malede flader!
- ✓ 22 blinkmønstre (inklusive split-mønstre)
- ✓ Kan synkroniseres
- ✓ Blødt og fleksibelt underlag medfølger (kan monteres på let runding)
- ✓ Universal 12/24 volt (4W—0,33A) 6W—0,5A)
- ✓ ECE R65 og EMC godkendt * SL4: Længde 110 mm x Højde 29 mm x Dybde 11 mm
- ✓ SL6: Længde 150 mm x Højde 29 mm x Dybde 11 mm



SL6Q & SL9Q Supplerende lygter.

Slankt design med super god spredning på lyset.

- ✓ 6 eller 9 kraftige LED
- ✓ 2x optik i glasset - 150 grader spredning af lyset (til siderne)
- ✓ Ingen malede flader!
- ✓ 22 blinkmønstre (inklusive split-mønstre)
- ✓ Kan synkroniseres
- ✓ Blødt og fleksibelt underlag medfølger
- ✓ Mulighed for natsænkning
- ✓ Universal 12/24 volt (6W—0,5A 9W—0,75A)
- ✓ ECE R65 og EMC godkendt
- ✓ SL 6Q: Længde 90 mm x Højde 48 mm x Dybde 11 mm
- ✓ SL 9Q: Længde 90 mm x Højde 67 mm x Dybde 11 mm



LP3 & LP6 Supplerende lygter.

Super tynd model der kan monteres på plan overflade.

- ✓ 3 eller 6 kraftige LED
- ✓ Optik i glasset - giver et kraftigt signal lige på
- ✓ Bagside af aluminium (for køling)
- ✓ 12/23 blinkmønstre
- ✓ Kan synkroniseres
- ✓ Der medfølger 3M klæbepude og skruer
- ✓ Universal 12/24 volt (3W—0,25A 6W—0,5A)
- ✓ SAE og EMC godkendt
- ✓ LP3: Længde 88 mm x Højde 30 mm x Dybde 6,6 mm
- ✓ LP6: Længde 130 mm x Højde 30 mm x Dybde 6,6 mm